

型 号	LTC-S300C	LTC-S1400S	LTC-S1400L
外 部 循 环 方 式	密闭系统循环方式		
使用液体种类	水・乙二醇水溶液・乙醇水溶液		
最 大 扬 程	4.3/5.8m(50/60Hz、流量0ℓ/min时)	9.5/13.5m(50/60Hz、流量0ℓ/min时)	
最 大 流 量	9.2/10.2ℓ/min(50/60Hz、无负荷时)	14/17ℓ/min(50/60Hz、无负荷时)	
冷冻机 / 制冷剂	风冷式密闭型100W / R134a	风冷式纵型密闭型675W / R407C	
冷冻机控制方式	ON/OFF控制		
水槽尺寸・容量・材质	φ210×210mm・约5ℓ・SUS304	198×248×218mm・约9ℓ・SUS304	289×185×210mm・约10ℓ・SUS304
喷 嘴 口 径	外径φ10mm	外径φ10.5mm/φ7.5mm(交换式)	
安 全 功 能	漏电断路器(带过电流)、冷冻机过载继电器、 循环泵阻抗保护、冷冻机保护ON/OFF定时器、 过升温报警、传感器异常报警	漏电断路器(带过电流)、冷冻机过载继电器、高压压力开关、 循环泵热保护器、冷冻机保护ON/OFF定时器、风扇电机热保护器、 过升温报警、传感器异常报警、高压压力报警	
电 源	AC100V 50/60Hz 3.2/3.5A	AC100V 50/60Hz 12/13A	
外 形 尺 寸	295×395×480mm	248×448×748mm	448×428×478mm
重 量	约25kg	约38kg	约39kg
附 属 品	循环用软管(内径φ9mm×2m)1根、 软管卡子×2个、插座适配器×1个、 异径连接器×2个、L型连接器×2个	循环用软管φ10.5mm×2个、φ7.5mm×2个、插座适配器×1个	